

# F20-204 TANDEM CQR F20-206 TANDEM CQR



Macchina rettilinea per maglieria automatica ad alta produttività con due carri e quattro sistemi (F20-204 CQR TANDEM) oppure con due carri e sei sistemi (F20-206 CQR TANDEM), i quali sono in grado di trasferire l'ago singolarmente o simultaneamente; possono trasferire l'ago anche quando un altro sistema lavora a maglia. La F20-204 CQR TANDEM può lavorare con quattro sistemi a carro unito oppure in tandem con due carri a due sistemi, mentre la F20-206 CQR TANDEM può lavorare con sei sistemi a carro unito oppure in tandem con due carri a tre sistemi.

L'interfaccia di controllo macchina in formato LCD rende l'operazione facile e semplice da comprendere.

La macchina è ricca di contenuto tessile, indicata soprattutto per la produzione automatica di maglieria jacquard a doppia faccia, a singola faccia, maglia rasata e jacquard flottante, punzonati, e così via.



- 1) **Finezza:** 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G e 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-gauge.
- 2) **Larghezza fronture:** 80 100 (pollici).
- 3) **Velocità di lavoro a maglia:** controllata dall'AC servomotore con 32 regolazioni di velocità opzionale, la velocità massima è di 1,2 m/s.
- 4) **Sistema di lavoro a maglia:** due carri uniti a quattro sistemi oppure in tandem 2+2 sistemi/due carri uniti a sei sistemi oppure in tandem 3+3 sistemi.
- 5) **Funzione di maglieria:** trasferimento, imboccolato, punzonato, intarsio, jacquard, maglia sagomata, sagomatura nascosta, maglia calata.
- 6) **Spostamento:** controllato da AC servomotore con spostamento all'interno di 2 pollici, con la funzione di regolazione di precisione.
- 7) **Sistema di allarme a sonda:** il dispositivo di sicurezza d'allarme si muove in verticale (alto e basso) e in orizzontale (sinistro e destro).
- 8) **Encoder:** è dotato di un sistema di conteggio avanzato.
- 9) **Trasferimento:** ogni sistema è completo di trasferimento, lavoro, imboccolo, fuori lavoro, producendo con massima efficienza.
- 10) **Fittezza della maglia:** controllato dal motore passo-passo, 32 livelli di densità selezionabili, regolazione supportata da tecnologia con suddivisione: 0-650, in questo modo la lunghezza dei teli viene controllata accuratamente.
- 11) **Sistema di abbattaggio:** controllato dal motore passo-passo, regolabile per maglie diverse (\*), permette diversi risultati di sagomatura e di lavoro.
- 12) **Rullo tirapezza (\*):** istruzioni programmabili, controllato da motore passo-passo, tiraggio con potenza variabile con 32 livelli e regolato con suddivisione: 0-100 (doppio tiraggio a richiesta).
- 13) **Guidafili:** 2x8 guidafili (\*) su entrambi i lati delle 4 guide, muovibile in qualsiasi posizione (disponibili i guidafili per intarsio).
- 14) **Sistema di protezione:** si attiva automaticamente l'allarme in caso di rottura del filato, arrotolamento, risalita del filato, riavvolgimento del telo, fine del lavoro, errore di conteggio, arresto per urti, errori nella programmazione, blocco di sicurezza.
- 15) **Sistema di controllo:**
  - Display: adotta uno schermo industriale LCD di 7 pollici con l'interfaccia grafica, può essere utilizzato sia in versione classica con tasti che in touch screen.
  - L'input viene fornito da USB o da internet.
  - Menu di monitoraggio: ogni tipo di parametro di funzionamento può essere impostato in più lingue; può essere modificato anche con il lavoro in corso.
- 16) **Funzionalità di rete** (trasmissione dei dati): tramite ethernet ad alta velocità i dati di maglieria possono essere caricati, scaricati e condivisi.

(\* OPZIONE A RICHIESTA)

